

Journey

L’antica foresta respira nel vento. I maestosi alberi custodiscono le storie ancestrali dei boschi italiani, fonte d’ispirazione per Unica, il gres effetto legno che cattura l’essenza del rovere naturale.

EN The ancient forest breathes in the wind. Majestic trees guard the ancestral stories of Italy’s woodlands, an inspiration for Unica—the wood-effect porcelain stoneware that captures the essence of natural oak.

DE Der uralte Wald atmet im Wind. Majestätische Bäume bewahren die archaischen Geschichten der italienischen Wälder – Inspiration für Unica, das Feinsteinzeug in Holzoptik, das die Essenz natürlicher Eiche einfängt.

FR L’ancienne forêt respire dans le vent. Les arbres majestueux gardent les histoires ancestrales des forêts italiennes, source d’inspiration pour Unica, le grès cérame effet bois qui capture l’essence du chêne naturel.

ES El bosque ancestral respira en el viento. Los majestuosos árboles custodian las historias ancestrales de los bosques italianos, fuente de inspiración para Unica, el gres porcelánico efecto madera que captura la esencia del roble natural.



Almond



Honey



Bone



Caramel

FORMATI • SIZES

- 20x120 9mm
- 10x120 9mm
- 5x120 9mm
- 7,5x45 9mm NO RT
- 30x120 20mm

SUPERFICI • SURFACES

- Natural R9
- Structured R11



Floor
Journey Caramel 20×120 (8”×48”)



↑ **Floor**
Journey Almond 7,5×45 (3"×18") NO RT

↑ **Wall**
Journey Blossom 60×120 (24"×48")

← **Floor**
Journey Bone 20×120 (8"×48")

← **Wall**
Journey Leaves 60×120 (24"×48")

COLORI • COLOURS

JOURNEY ALMOND V2



JOURNEY HONEY V2



LEED*
COMPLIANT

JOURNEY BONE V2




LEED*
COMPLIANT

JOURNEY CARAMEL V2



Stonalizzazione
Shading



* Solo nello spessore 20mm • 20mm thickness only

Per maggiori informazioni, scarica il certificato dal sito
For further information, download the certificate from website
keope.com

GAMMA • RANGE

					
↕	→ 9 mm				20 mm
Formati Sizes	20×120 8"×48"	10×120 4"×48"	5×120 2"×48"	7,5×45 3"×18"	30×120 12"×48"
	RT	RT	RT	NO RT	RT
JOURNEY ALMOND	● F1HS	● HS1E	● HS1I	● HSC1	
JOURNEY BONE	● F6HS	● HS4E	● HS4I	● HS4C	▲ HS4W
JOURNEY CARAMEL	● F4HS	● HS3E	● HS3I	● HS3C	
JOURNEY HONEY	● F2HS	● HS2E	● HS2I	● HSC2	▲ HSW2

● Natural R9 • ▲ Structured R11

JOURNEY BLOSSOM



JOURNEY LEAVES



JOURNEY SPRINGTIME



JOURNEY WATERCOLOR








Formati Sizes	9 mm	
	60×120 • 24"×48"	
	RT	
 JOURNEY BLOSSOM	● JO01	
 JOURNEY LEAVES	● JO02	
 JOURNEY SPRINGTIME	● JO04	
 JOURNEY WATERCOLOR	● JO03	

● Natural R9

		
BATTISCOPA		
Bullnose / Plinthe / Sockel / Rodapié		
4,6×120 • 1,8"×48" • RT • 9 mm		
 JOURNEY ALMOND	● HS1R	
 JOURNEY BONE	● HS5R	
 JOURNEY CARAMEL	● HS3R	
 JOURNEY HONEY	● HS2R	

● Natural R9

				
SCALINO INCOLLATO	SCALINO ANGOLARE INCOLLATO	GRADINO BORDO TORO	ANGOLARE INT. BORDO TORO	ANGOLARE EST. BORDO TORO
Glued Step Tread / Nez De Marche Collé /Geklebte Stufenplatte / Peldaño Con Perfil Pegado	Glued Corner Step Tread / Carreau De Marche Collé Pièce Angulaire / Geklebte Stufenplatte Eckstück / Peldaño Esquina Con Perfil Pegado	Bullnose Edge Step / Nez De Marche Arrondi / Abgerundete Stufenplatte / Peldaño Canto Romo	Int. Bullnose Edge Corner / Ang. Int. Chant Arrondi / Aussenecktrittstufe / Ang. Int. Canto Romo	Ext. Bullnose Edge Corner / Ang. Ext. Chant Arrondi / Aussenecktrittstufe / Ang. Ext. Canto Romo
▲ 30×120 (12"×48") RT 20mm	▲ 30×120 (12"×48") RT 20mm	▲ 30×120 (12"×48") RT 20mm	▲ 30×120 (12"×48") RT 20mm	▲ 30×120 (12"×48") RT 20mm

I pezzi speciali 20 mm sono disponibili su richiesta
20 mm trims are available upon request

▲ Structured R11

	Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma o metodo Norms	Requisiti prescritti Required values	Valore medio Average value	
				Natural R9	Structured R11
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx A (ex DIN 51097)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	A	A+B+C
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx B (ex DIN 51130)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	R9	R11
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx C (ex Pendulum)	Bassa potenzialità di scivolamento / Low slip risk PTV ≥ 36 asciutto e bagnato PTV ≥ 36 dry and wet	Test disponibile su richiesta Test available upon request	≥ 36 dry ≥ 36 wet
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	B.C.R.A	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	> 0,40 dry > 0,40 wet	> 0,40 dry > 0,40 wet
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	ANSI A326.3 (D.C.O.F)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	Test disponibile su richiesta Test available upon request	wet D.C.O.F. ≥ 0,55

* Per tutte informazioni tecniche consulta pagina 258
For all technical features, refer to page 258.