

Heritage

L’oceano si scaglia contro le impervie scogliere del Dorset. La pietra di Portland è una mappa dove il tempo ha lasciato tracce preziose: inserti fossili, conchiglie e inclusioni sedimentarie che conservano la memoria del luogo.

EN The ocean crashes against the rugged cliffs of Dorset. Portland stone is a map on which time has left precious traces: fossil inlays, shells and sedimentary inclusions that preserve the memory of the place.

FR L’océan se brise contre les falaises escarpées du Dorset. La pierre de Portland est une carte où le temps a laissé de précieuses traces : incrustations fossiles, coquillages et inclusions sédimentaires qui conservent la mémoire du lieu.

DE Der Ozean brandet gegen die schroffen Klippen von Dorset. Portland-Stein ist eine Karte, auf der die Zeit kostbare Spuren hinterlassen hat: fossile Einschlüsse, Muscheln und sedimentäre Inklusionen, die die Erinnerung an den Ort bewahren.

ES El océano se estrella contra los escarpados acantilados de Dorset. La piedra de Portland es un mapa donde el tiempo ha dejado huellas preciosas: incrustaciones fósiles, conchas e inclusiones sedimentarias que conservan la memoria del lugar.



Pearl Grey Ivory Beige

FORMATI • SIZES

- 120×120 9mm
- 60×120 9mm
- 60×60 9mm

SUPERFICI • SURFACES

- ULTRAmatt
- ULTRmatt R11



Floor
Heritage Ivory 120×120 (48”×48”)

Wall
Heritage Ivory 60×120 (24”×48”)



↑ **Floor**
Heritage Beige 120×120 (48"×48")

← **Floor**
Heritage Pearl 60×120 (24"×48")

← **Wall**
Heritage Pearl Mosaico 30×30 (12"×12")

COLORI • COLOURS

HERITAGE PEARL **V2**



LEED*
COMPLIANT

HERITAGE IVORY **V2**



LEED*
COMPLIANT

HERITAGE GREY **V2**



LEED*
COMPLIANT

HERITAGE BEIGE **V2**



LEED*
COMPLIANT

Stonalizzazione
Shading



* Solo nello spessore 20mm • 20mm thickness only

Per maggiori informazioni, scarica il certificato dal sito
For further information, download the certificate from website
keope.com

GAMMA • RANGE





			
⅝	→ 9 mm		
Formati Sizes	120×120 [119,5×119,5]* 48"×48"	60×120 24"×48"	60×60 24"×24"
	RT	RT	RT
HERITAGE BEIGE	▣ IJB3	▣ IJD3	▣ IJH3 ▲ H1I3
HERITAGE GREY	▣ IJB4	▣ IJD4	▣ IJH4 ▲ H4IJ
HERITAGE IVORY	▣ IJB2	▣ IJD2	▣ IJH2 ▲ H2IJ
HERITAGE PEARL	▣ IJB1	▣ IJD1	▣ IJH1 ▲ H3IJ

* Formato nominale / Nominal size

▣ ULTRAmatt • ▲ ULTRAmatt R11

PEZZI SPECIALI 9 mm • TRIMS 9 mm

						
	BATTISCOPA		SCALINO INCOLLATO		SCALINO ANGOLARE INCOLLATO	
	Bullnose / Plinthe / Sockel / Rodapié		Glued Step Tread / Nez de Marche Collé / Geklebte Stufenplatte / Peldaño con Perfil Pegado		Glued Corner Step Tread / Carreau de Marche Collé / Pièce Angulaire / Geklebte Stufenplatte Eckstück / Peldaño Esquina con Perfil Pegado	
	4,6×120 • 18"×48" RT • 9 mm	7,2×60 • 2,8"×24" RT • 9 mm	33×60 • 13"×24" RT • 9 mm	33×120 • 13"×48" RT • 9 mm	33×33 • 13"×13" RT • 9 mm	33×120 • 13"×48" RT • 9 mm
 HERITAGE BEIGE	 IJR3	 IJ3R	 S3IJ	 IJQ3	 V3IJ	SX IJY3  DX IJX3
 HERITAGE GREY	 IJR4	 IJ4R	 S4IJ	 IJQ4	 V4IJ	SX IJY4  DX IJX4
 HERITAGE IVORY	 IJR2	 IJ2R	 S2IJ	 IJQ2	 V2IJ	SX IJY2  DX IJX2
 HERITAGE PEARL	 IJR1	 IJ1R	 S1IJ	 IJQ1	 V1IJ	SX IJY1  DX IJX1
 ULTRAmatt •  ULTRAmatt R11						

INFORMAZIONI TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

	Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma o metodo Norms	Requisiti prescritti Required values	Valore medio Average value	
				ULTRAmatt	ULTRAmatt R11
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx A (ex DIN 51097)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	A+B	A+B+C
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx B (ex DIN 51130)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	R10	R11
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx C (ex Pendulum)	Bassa potenzialità di scivolamento / Low slip risk PTV ≥ 36 asciutto e bagnato PTV ≥ 36 dry and wet	≥ 36 dry ≥ 36 wet	≥ 36 dry ≥ 36 wet
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	B.C.R.A	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	> 0,40 dry > 0,40 wet	> 0,40 dry > 0,40 wet
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	ANSI A326.3 (D.C.O.F)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	wet D.C.O.F. ≥ 0,50	wet D.C.O.F. ≥ 0,55

* Per tutte informazioni tecniche consulta pagina 258
For all technical features, refer to page 258.

DECORI • DECORS

	
MOSAICO	
30×30 • 12"×12" RT • 9 mm Tessere 2,8×2,8 cm • 1 ^{1/16} " x 1 ^{1/16} "	
 HERITAGE BEIGE	 IJM3
 HERITAGE GREY	 IJM4
 HERITAGE IVORY	 IJM2
 HERITAGE PEARL	 IJM1
 ULTRAmatt	