

Evoke

Le ricercate tonalità di colore, le texture morbide, la forte ma raffinata variabilità grafica, sviluppano nel gres porcellanato effetto legno un equilibrio estetico che fonde tradizione e modernità.

EN The carefully curated color shades, soft textures and strong yet refined graphic variation create, in wood-effect porcelain stoneware, an aesthetic balance that blends tradition and modernity.

DE Die ausgewählten Farbnancen, die weichen Texturen und die ausgeprägte, zugleich raffinierte grafische Variabilität schaffen im Feinsteinzeug in Holzoptik ein ästhetisches Gleichgewicht, das Tradition und Moderne vereint.

FR Les teintes recherchées, les textures douces et la variabilité graphique affirmée mais raffinée créent, dans le grès cérame effet bois, un équilibre esthétique qui mêle tradition et modernité.

ES Las tonalidades de color cuidadas, las texturas suaves y la marcada pero refinada variabilidad gráfica desarrollan en el gres porcelánico efecto madera un equilibrio estético que fusiona tradición y modernidad.



FORMATI • SIZES

- 20×120 9mm
- 6×120 9mm
- 3×120 9mm
- 30×120 20mm

SUPERFICI • SURFACES

- Natural R9
- Structured R11

Floor
Evoke Brown 20×120 (8"×48")
Evoke Brown 20×120 R11 (8"×48")



COLORI • COLOURS

EVOKE BEIGE V2




EVOKE BROWN V2



EVOKE SAND V2



Stonalizzazione
Shading



GAMMA • RANGE

				
	→ 9 mm			20 mm
Formati Sizes	20×120 8"×48"	6×120 2 ² / ₅ "×48"	3×120 1 ¹ / ₅ "×48"	30×120 12"×48"
	RT	RT	RT	RT
EVOKE SAND	● Q744	● Q704	● Q7o4	▲ Q7W4
EVOKE BEIGE	● Q741	● Q701	● Q7o1	
EVOKE BROWN	● 42Q7	● Q702	● Q7o2	▲ Q7W2






● Natural R9 • ▲ Structured R11

PEZZI SPECIALI 9 mm • TRIMS 9 mm

	
BATTISCOPA	
Bullnose / Plinthe / Sockel / Rodapié	
7,2×60 • 2,8"×48" • RT • 9 mm	
● EVOKE SAND	● Q7x4
● EVOKE BEIGE	● Q7x1
● EVOKE BROWN	● Q7x2

● Natural R9

PEZZI SPECIALI 20 mm • TRIMS 20 mm

				
SCALINO INCOLLATO	SCALINO ANGOLARE INCOLLATO	GRADINO BORDO TORO	ANGOLARE INT. BORDO TORO	ANGOLARE EST. BORDO TORO
Glued Step Tread / Nez De Marche Collé /Geklebte Stufenplatte / Peldaño Con Perfil Pegado	Glued Corner Step Tread / Carreau De Marche Collé Pièce Angulaire / Geklebte Stufenplatte Eckstück / Peldaño Esquina Con Perfil Pegado	Bullnose Edge Step / Nez De Marche Arrondi / Abgerundete Stufenplatte / Peldaño Canto Romo	Int. Bullnose Edge Corner / Ang. Int. Chant Arrondi / Aussenecktrittstufe / Ang. Int. Canto Romo	Ext. Bullnose Edge Corner / Ang. Ext. Chant Arrondi / Aussenecktrittstufe / Ang. Ext. Canto Romo
▲ 30×120 (12"×48") RT 20mm	▲ 30×120 (12"×48") RT 20mm	▲ 30×120 (12"×48") RT 20mm	▲ 30×120 (12"×48") RT 20mm	▲ 30×120 (12"×48") RT 20mm

I pezzi speciali 20 mm sono disponibili su richiesta
20 mm trims are available upon request

▲ Structured R11

INFORMAZIONI TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

	Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma o metodo Norms	Requisiti prescritti Required values	Valore medio Average value	
				Natural R9	Structured R11
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx A (ex DIN 51097)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	A	A+B+C
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx B (ex DIN 51130)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	R9	R11
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx C (ex Pendulum)	Bassa potenzialità di scivolamento / Low slip risk PTV ≥ 36 asciutto e bagnato PTV ≥ 36 dry and wet	Test disponibile su richiesta Test available upon request	≥ 36 dry ≥ 36 wet
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	B.C.R.A	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	> 0,40 dry > 0,40 wet	> 0,40 dry > 0,40 wet
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	ANSI A326.3 (D.C.O.F)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	Test disponibile su richiesta Test available upon request	wet D.C.O.F. ≥ 0,55

* Per tutte informazioni tecniche consulta pagina 258
For all technical features, refer to page 258.