

Percorsi Frame

I confini tra indoor e outdoor sfumano nella straordinaria varietà di grafismi, finiture e spessori disponibili, pur mantenendo le peculiarità che differenziano la pietra da esterno da quella per interni.

EN The boundaries between indoor and outdoor blur thanks to the extraordinary variety of graphics, finishes and thicknesses available, while preserving the distinctive features that set outdoor stone apart from indoor applications.

DE Die Grenzen zwischen Indoor und Outdoor verschwimmen dank der außergewöhnlichen Vielfalt an Grafiken, Oberflächen und verfügbaren Stärken, wobei die Besonderheiten erhalten bleiben, die Außenstein von Lösungen für den Innenbereich unterscheiden.

FR Les frontières entre intérieur et extérieur s’estompent grâce à l’extraordinaire variété de graphismes, de finitions et d’épaisseurs disponibles, tout en conservant les caractéristiques qui distinguent la pierre d’extérieur de celle destinée aux intérieurs.

ES Los límites entre interior y exterior se difuminan gracias a la extraordinaria variedad de grafismos, acabados y espesores disponibles, manteniendo al mismo tiempo las características que diferencian la piedra para exteriores de la destinada a interiores.



Imperiale Walnut

FORMATI • SIZES
60×120 9mm | 20mm
60×60 9mm | 20mm
30×60 9mm

SUPERFICI • SURFACES
ULTRAmatt
ULTRAmatt R11



Floor
Imperiale Walnut 60×120 (24”×48”) 20mm
Wall
Imperiale Walnut 60×120 (24”×48”)

COLORI • COLOURS

IMPERIALE WALNUT V3



LEED*

COMPLIANT

Stonalizzazione
Shading



* Solo nello spessore 20mm • 20mm thickness only



Per maggiori informazioni, scarica il certificato dal sito
For further information, download the certificate from website
keope.com

GAMMA • RANGE

						
	→ 9 mm				→ 20 mm	
Formati Sizes	60×120 24"×48"	60×60 24"×24"	30×60 12"×24"		60×120 24"×48"	60×60 24"×24"
	RT	RT	RT		RT	RT
IMPERIALE WALNUT	 GJ3D	 GJ3H  H3GJ	 GJ3I  I3GJ		 GJW3	 GJ3W



 ULTRAmatt •  ULTRAmatt R11

DECORI • DECORS

		
	MOSAICO BURATTATO	CODA DI PAVONE
	31×31 • 12 ¹ / ₂ "×12 ¹ / ₂ " RT • 9 mm Tessere 7,5×7,5 cm • 3"×3"	104×57 • 4 ¹ ³ / ₄ "×22 ⁷ / ₈ " RT • 9 mm Tozzetti 6x7,5 (2 ¹ / ₂ "x3") – 7,5x7,5 (3"x3")
IMPERIALE WALNUT	 GJM3	 GJC3





 ULTRAmatt R11

PEZZI SPECIALI 9 mm • TRIMS 9 mm

					
	BATTISCOPA	SCALINO INCOLLATO	SCALINO ANGOLARE INCOLLATO	TERMINALE L MONOLITICO	TERMINALE L INCOLLATO
	Bullnose / Plinthe / Sockel / Rodapié	Glued Step Tread / Nez de Marche Collé / Geklebte Stufenplatte / Peldaño con Perfil Pegado	Glued Corner Step Tread / Carreau de Marche Collé Pièce Angulaire / Geklebte Stufenplatte Eckstück / Peldaño Esquina con Perfil Pegado	L terminal textured / Terminale elle structuré / Strukturierte L stück Fliese / Remate en forma de L estructurado	Glued L terminal / Terminale elle collé / L stück Fliese geklebt / Remate en forma de L pegado
	7,2×60 • 2,8"×24" RT • 9 mm	33×60 • 13"×24" RT • 9 mm	33×120 • 13"×48" RT • 9 mm	33×33 • 13"×13" RT • 9 mm	33×120 • 13"×48" RT • 9 mm
 IMPERIALE WALNUT	 GJ3R	 S3GJ	 GJ3Q	 V3GJ	SX GJ3Y  DX GJ3X
				 GJT3	 E3GJ

 ULTRAmatt •  ULTRAmatt R11

PEZZI SPECIALI 20 mm • TRIMS 20 mm

			
GRADINO BORDO TORO	TOP BORDO TORO	ANGOLARE INT. BORDO TORO	ANGOLARE EST. BORDO TORO
Bullnose Edge Step / Nez de Marche Arrondi / Abgerundete Stufenplatte / Peldaño Canto Romo	Bullnose Edge Top / Marche Sup. Chant Arrondi / Abgerundete Abdeckplatte / Top Canto Romo	Int. Bullnose Edge Corner / Ang. Int. Chant Arrondi / Aussenecktrittstufe / Ang. Int. Canto Romo	Ext. Bullnose Edge Corner / Ang. Ext. Chant Arrondi / Aussenecktrittstufe / Ang. Ext. Canto Romo
 60x120 . 24"×48" . RT . 20 mm  30x120 . 12"×48 . RT . 20 mm  30x60 . 12"×24" . RT . 20 mm	 30x120 . 12"×48 . RT . 20 mm	 60x120 . 24"×48" . RT . 20 mm  30x120 . 12"×48 . RT . 20 mm  30x60 . 12"×24" . RT . 20 mm	 60x120 . 24"×48" . RT . 20 mm  30x120 . 12"×48 . RT . 20 mm  30x60 . 12"×24" . RT . 20 mm
			
TERMINALE L	CORDOLO L	ANGOLARE GRIGLIA	GRIGLIA
L Terminal / Nez De Marche en L / Endabdeckplatte L-Form / Terminal L (Pegado)	L Kerb / Bordure En L / Kante L-Form / Cantonera L (Pegada)	Corner Grid / Grille D'angle / Ecke Grat / Angular Rejilla	Grid / Gril / Grill / Rejilla
 120x45x15 . 48"x18"x6" . RT . 20 mm  60x33x5 . 13"x24"x2" . RT 20 mm  60x20x5 . 24"x8"x2" . RT . 20 mm	 60x20x15 . 24"x8"x6" . RT . 20 mm	 15x60 . 6"x24" . RT . 20 mm	 15x60 . 6"x24" . RT . 20 mm

I pezzi speciali 20 mm sono disponibili su richiesta . 20 mm trims are available upon request

 ULTRAmatt R11

INFORMAZIONI TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

	Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma o metodo Norms	Requisiti prescritti Required values	Valore medio Average value	
				ULTRAmatt	ULTRAmatt R11
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx A (ex DIN 51097)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	A+B	A+B+C
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx B (ex DIN 51130)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	R10	R11
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx C (ex Pendulum)	Bassa potenzialità di scivolamento / Low slip risk PTV ≥ 36 asciutto e bagnato PTV ≥ 36 dry and wet	≥ 36 dry ≥ 36 wet	≥ 36 dry ≥ 36 wet
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	B.C.R.A	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	> 0,40 dry > 0,40 wet	> 0,40 dry > 0,40 wet
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	ANSI A326.3 (D.C.O.F)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	wet D.C.O.F. ≥ 0,50	wet D.C.O.F. ≥ 0,55

* Per tutte informazioni tecniche consulta pagina 258
For all technical features, refer to page 258.