

Percorsi Extra

Una famiglia di due collezioni ispirate all’eleganza primaria della pietra: Percorsi Extra e Percorsi Smart. Ricalcano con cura strabiliante diverse rocce naturali e le declinano in decine di toni e formati. Come punto di incontro tra ambienti esterni, domestici o commerciali, le superfici lasciano percepire lo spazio in tutta la sua estensione.

EN A family of two collections inspired by the primal elegance of stone: Percorsi Extra and Percorsi Smart. With astonishing care, they recreate different natural rocks and interpret them in dozens of tones and formats. As a meeting point between outdoor settings and residential or commercial spaces, these surfaces let you perceive space in its full breadth.

DE Eine Familie aus zwei Kollektionen, inspiriert von der ursprünglichen Eleganz des Steins: Percorsi Extra und Percorsi Smart. Mit verblüffender Sorgfalt bilden sie verschiedene Naturgesteine nach und interpretieren sie in Dutzenden von Farbtönen und Formaten. Als Schnittstelle zwischen Außenbereichen sowie privaten oder gewerblichen Umgebungen lassen die Oberflächen den Raum in seiner ganzen Ausdehnung spürbar werden.

FR Une famille de deux collections inspirées par l’élégance primordiale de la pierre : Percorsi Extra et Percorsi Smart. Elles reproduisent avec un soin stupéfiant différentes roches naturelles et les déclinent en dizaines de teintes et de formats. Point de rencontre entre espaces extérieurs, résidentiels ou commerciaux, les surfaces laissent percevoir l’espace dans toute son ampleur.

ES Una familia de dos colecciones inspiradas en la elegancia primaria de la piedra: Percorsi Extra y Percorsi Smart. Reproducen con asombroso cuidado distintas rocas naturales y las interpretan en decenas de tonos y formatos. Como punto de encuentro entre espacios exteriores y entornos residenciales o comerciales, las superficies permiten percibir el espacio en toda su amplitud.



Pietra di Vals Pietra di Barge

FORMATI • SIZES

- 60×60 9mm | 20mm
- 30×60 9mm
- 120×120 20mm
- 60×120 20mm
- 45×90 20mm

SUPERFICI • SURFACES

ULTRAmatt R11



Floor
Pietra di Vals 120×120 (48"×48") 20 mm

COLORI • COLOURS

P.E. PIETRA DI VALS **V3**



LEED
COMPLIANT

P.E. PIETRA DI BARGE **V3**



LEED
COMPLIANT

Stonalizzazione
Shading



Per maggiori informazioni, scarica il certificato dal sito
For further information, download the certificate from website
keope.com




GAMMA • RANGE

						
	→ 9 mm		→ 20 mm			
Formati Sizes	60×60 24"×24"	30×60 12"×24"	120×120 48"×48"	60×120 24"×48"	45×90 18"×36"	60×60 24"×24"
	RT	RT	RT	RT	RT	RT
PIETRA DI VALS	▲ J604	▲ J64K	▲ S62Y	▲ J694	▲ j6W4	▲ J6w4
PIETRA DI BARGE	▲ J601	▲ J61L	▲ J61Y	▲ J691	▲ j6W1	▲ J6w1

*Formato nominale • Nominal size • Format nominal • Nennformat • Formato nominal




▲ ULTRAmatt R11

DECORI • DECORS

			
	MOSAICO BURATTATO	MOSAICO MULTISPESSORE	CODA DI PAVONE
	31×31 • 12 ¹ / ₂ "×12 ¹ / ₂ " RT • 9 mm Tessere 7,5×7,5 cm • 3"×3"	30×60 • 12"×24" RT • 9 mm	104×57 • 41 ³ / ₄ "×22 ⁷ / ₈ " RT • 9 mm Tozzetti 6x7,5 (2 ¹ / ₂ "x3") ~ 7,5x7,5 (3"x3")
PIETRA DI VALS	▲ J6M4	▲ J6m4	▲ J6C4
PIETRA DI BARGE	▲ J6M1	▲ J6m1	▲ J6C1







▲ ULTRAmatt R11

PEZZI SPECIALI 9 mm • TRIMS 9 mm

					
	BATTISCOPA	SCALINO INCOLLATO	SCALINO ANGOLARE INCOLLATO	TERMINALE L MONOLITICO	TERMINALE L INCOLLATO
	Bullnose / Plinthe / Sockel / Rodapié	Glued Step Tread / Nez de Marche Collé / Gelebte Stufenplatte / Peldaño con Perfil Pegado	Glued Corner Step Tread / Carreau de Marche Collé Pièce Angulaire / Gelebte Stufenplatte Eckstück / Peldaño Esquina con Perfil Pegado	L terminal textured / Terminale elle structurée / Strukturierte L stück Fliese /Remate en forma de L estructurado	Glued L terminal / Terminale elle collé / L stück Fliese gelehbt / Remate en forma de L pegado
	7,2×60 • 2 ⁴ / ₅ "×24" RT • 9 mm	33×60×4 • 13"×24" RT • 9 mm	33×33×4 • 13"×13" RT • 9 mm	30×16,5×4 • 12"×6"×1 ⁹ / ₁₆ " RT • 9 mm	30×15×4 • 12"×6"×1 ⁹ / ₁₆ " RT • 9 mm
PIETRA DI VALS	▲ J6Y4	▲ J6S4	▲ J6A4	▲ j6l4	▲ J6E4
PIETRA DI BARGE	▲ J6r1	▲ J6S1	▲ J6A1	▲ j6l1	▲ J6E1

▲ Structured R11

PEZZI SPECIALI 20 mm • TRIMS 20 mm

				
GRADINO BORDO TORO	TOP BORDO TORO	ANGOLARE INT. BORDO TORO	ANGOLARE EST.BORDO TORO	TERMINALE L
Bullnose Edge Step / Nez de Marche Arrondi / Abgerundete Stufenplatte / Peldaño Canto Romo	Bullnose Edge Top / Marche Sup. Chant Arrondi / Abgerundete Abdeckplatte / Top Canto Romo	Int. Bullnose Edge Corner / Ang. Int. Chant Arrondi / Aussenecktrittstufe / Ang. Int. Canto Romo	Ext. Bullnose Edge Corner / Ang. Ext. Chant Arrondi / Aussenecktrittstufe / Ang. Ext. Canto Romo	L Terminal / Nez De Marche en L / Endabdeckplatte L-Form / Terminal L (Pegado)
▲ 60x120 . 24"×48" . RT . 20 mm ▲ 30x120 . 12"×48 . RT . 20 mm ▲ 30x60 . 12"x24" . RT . 20 mm	▲ 30x120 . 12"×48 . RT . 20 mm	▲ 60x120 . 24"×48" . RT . 20 mm ▲ 30x120 . 12"×48 . RT . 20 mm ▲ 30x60 . 12"x24" . RT . 20 mm	▲ 60x120 . 24"×48" . RT . 20 mm ▲ 30x120 . 12"×48 . RT . 20 mm ▲ 30x60 . 12"x24" . RT . 20 mm	▲ 120x45x15 . 48"x18"x6" . RT . 20 mm ▲ 60x33x5 . 13"×24"x2" . RT 20 mm ▲ 60x20x5 . 24"x8"x2" . RT . 20 mm
				
		CORDOLO L	ANGOLARE GRIGLIA	GRIGLIA
		L Kerb / Bordure En L / Kante L-Form / Cantonera L (Pegada)	Corner Grid / Grille D'angle / Ecke Grat / Angular Rejilla	Grid / Gril / Grill / Rejilla
		▲ 60x20x15 . 24"x8"x6" . RT . 20 mm	▲ 15x60 . 6"×24" . RT . 20 mm	▲ 15x60 . 6"×24" . RT . 20 mm

INFORMAZIONI TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

	Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma o metodo Norms	Requisiti prescritti Required values	Valore medio Average value
				ULTRAmatt R11
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx A (ex DIN 51097)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	A+B+C
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx B (ex DIN 51130)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	R11
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx C (ex Pendulum)	Bassa potenzialità di scivolamento / Low slip risk PTV ≥ 36 asciutto e bagnato PTV ≥ 36 dry and wet	≥ 36 dry ≥ 36 wet
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	B.C.R.A	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	> 0,40 dry > 0,40 wet
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	ANSI A326.3 (D.C.O.F)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	wet D.C.O.F. ≥ 0,55

* Per tutte informazioni tecniche consulta pagina 258
For all technical features, refer to page 258.