

Elements Design

Elements Design richiama i dettagli estetici della resina, ispirandosi alle grandi metropoli internazionali: questa proposta in gres porcellanato effetto resina è infatti pensata per spazi architettonici contemporanei che diventano, inevitabilmente, autentiche icone di stile.

EN Elements Design echoes the aesthetic details of resin, drawing inspiration from the world's great international metropolises: this resin-effect porcelain stoneware proposal is designed for contemporary architectural spaces that inevitably become true style icons.

DE Elements Design greift die ästhetischen Details von Harz auf und lässt sich von großen internationalen Metropolen inspirieren: Diese Feinsteinzeug-Kollektion in Harzoptik ist für zeitgenössische architektonische Räume konzipiert, die unweigerlich zu echten Stil-Ikonen werden.

FR Elements Design rappelle les détails esthétiques de la résine, en s'inspirant des grandes métropoles internationales : cette proposition en grès cérame effet résine est pensée pour des espaces architecturaux contemporains qui deviennent, inévitablement, de véritables icônes de style.

ES Elements Design retoma los detalles estéticos de la resina, inspirándose en las grandes metrópolis internacionales: esta propuesta de gres porcelánico efecto resina está pensada para espacios arquitectónicos contemporáneos que, inevitablemente, se convierten en auténticos iconos de estilo.



FORMATI • SIZES

- 120x278 6mm
- 120x120 9mm
- 60x120 9mm
- 60x60 9mm
- 30x60 9mm
- 9,7x60 9mm

SUPERFICI • SURFACES

Natural R9

Floor
Elements Design White 120×120 (48"×48")

Wall
Elements Design White 120×278 (48"×110")

Furniture
Elements Lux Emperador 120×278 (48"×110")

COLORI • COLOURS

ELEMENTS DESIGN WHITE V1



ELEMENTS DESIGN IVORY V1



Stonalizzazione
Shading



GAMMA • RANGE

÷	6mm	→ 9mm				
Formati Sizes	120×278 48"×110"	120×120 48"×48"	60×120 24"×48"	60×60 24"×24"	30×60 12"×24"	9,7×60 3 ^{4/5} "×24"
	RT	RT	RT	RT	RT	RT
ELEMENTS DESIGN IVORY		● 52AO	● 72AO	● O2A1	● AO2D	● L2AO
ELEMENTS DESIGN WHITE	● AOO6	● 56AO	● 76AO	● O5AO	● AO6F	● AOL6


● Natural R9

DECORI • DECORS

	MOSAICO	DECORO DOCKS	MOSAICO HERRINGBONE	CHEVRON
	30×30 • 12"×12" RT • 9 mm Tessere 2,8×2,8 cm • 1 ¹¹⁶ ×1 ¹¹⁶ "	30×60 • 12"×24" RT • 9 mm	30×60 • 12"×24" RT • 9 mm	10×59 • 4"×24" RT • 9 mm
● ELEMENTS DESIGN IVORY	● AOM2	● 2MAO	● A2AO	sx T2AO ● DX AOT2
● ELEMENTS DESIGN WHITE	● AOM6	● 5MAO	● M6AO	sx T6AO ● DX AOT6

● Natural R9

PEZZI SPECIALI 9 mm • TRIMS 9 mm

					
	BATTISCOPA	SCALINO INCOLLATO		SCALINO ANGOLARE INCOLLATO	
	Bullnose / Plinthe / Sockel / Rodapié	Glued Step Tread / Nez de Marche Collé / Geklebte Stufenplatte / Peldaño con Perfil Pegado		Glued Corner Step Tread / Carreau de Marche Collé Pièce Angulaire / Geklebte Stufenplatte Eckstück / Peldaño Esquina con Perfil Pegado	
	7,2×60 • 2,8"×24" • RT • 9 mm	33×60 • 13"×24" RT • 9 mm	33×120 • 13"×48" RT • 9 mm	33×33 • 13"×13" RT • 9 mm	33×120 • 13"×48" RT • 9 mm
 ELEMENTS DESIGN IVORY	● AOX2	● AOS2	● J2AO	● AOA2	sx Q2AO ● DX K2AO
 ELEMENTS DESIGN WHITE	● AOX6	● AOS6	● J6AO	● AOA6	sx Q6AO ● DX K6AO

● Natural R9

INFORMAZIONI TECNICHE • TECHNICAL FEATURES

	Caratteristiche tecniche Technical characteristics	Norma o metodo Norms	Requisiti prescritti Required values	Valore medio Average value
				Natural R9
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx A (ex DIN 51097)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	A
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx B (ex DIN 51130)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	R9
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN EN 16165 Anx C (ex Pendulum)	Bassa potenzialità di scivolamento / Low slip risk PTV ≥ 36 asciutto e bagnato PTV ≥ 36 dry and wet	Test disponibile su richiesta Test available upon request
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	B.C.R.A	D.M.I. Giugno 1989 n. 236 (μ > 0,40)	> 0,40 dry > 0,40 wet
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic friction coefficient	ANSI A326.3 (D.C.O.F)	In funzione dell'ambiente o della zona di lavoro Based on environment or on the working area	Test disponibile su richiesta Test available upon request

* Per tutte informazioni tecniche consulta pagina 258
For all technical features, refer to page 258.